




## Kasety sterujące Ex-d serii EFS



EFS H



EFS D



EFS A/AV

### Dane techniczne

#### EFS

Oznaczenie wg 94/9/EC	Ex II 2 G EEx d IIC T6 / Ex II 2 D IP67 T 85°C
Rodzaj budowy	EEx d IIC T6
Certyfikat EC	LOM 03 ATEX 2034
Certyfikat zgodności IECEx	IECEx BKI 07.0027
Oznaczenie wg IECEx	Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP67 T80°C
Materiał obudowy	lekki stop
Napięcie znamionowe	max. 660 V AC
Prąd znamionowy	max. 20 A
Lampa żarowa	230 V 3 W
Stopień ochrony	IP67
Klasa ochrony	I
Dopuszczalna temperatura otoczenia	-20°C do +55°C
Dławice / płytki dławicowe	1 x 3/4" ISO 7/1 lub 2 x 3/4" ISO 7/1, jedna zamontowana
Zaciski przyłączeniowe	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> / PE zewn.: 2 x 6 mm <sup>2</sup>

### Dane do zamówienia

#### Kasety sterujące

Typ	Opis	Waga	Indeks
EFS A	1 x przycisk, 1 NO + 1 NC, etykieta "White"	0,75 kg	AMA100090499
EFS A/A	2 x przycisk, 1 NO + 1 NC, etykieta "I - 0"	0,85 kg	AMA100090500
EFS D	1 x przycisk grzybkowy, 1 NO + 1 NC, etykieta "0"	0,80 kg	AMA100090501
EFS A/D	1 x przycisk 1 NO, 1 x przycisk grzybkowy NC, etykieta "I - 0"	0,85 kg	AMA100090502
EFS L	1 x przycisk alarmowy, 1 NO + 1 NC, z okienkami	0,85 kg	AMA100090503
EFS A/A/A	3 x przycisk, 1 NO + 1 NC, etykieta "0 - I - II"	1,50 kg	AMA100090504
EFS A/A/V	2 x przycisk, 1 NO + 1 NC, etykieta "0 - I - II", 1 x zielona lampka sygnalizacyjna	1,50 kg	AMA100090505
EFS 72	Z amperomierzami 72 mm x 72 mm	1,20 kg	AMA100090506

#### Łączniki sterujące

Typ	Opis	Waga	Indeks
EFS I	0 - 1	0,9 kg	AMA100090507
EFS H	1 - 2	0,9 kg	AMA100090508
EFS J	1 - 0 - 2	0,9 kg	AMA100090509
EFS P	0 - 1	0,9 kg	AMA100090510
EFS P40	0 - 1	0,9 kg	AMA100090511