


Telefony


Telefon FernTel 3

Dane techniczne
Telefon FernTel 3

Oznakowanie urządzenia	II 3 G Ex nA L II C T6 II 3 D Ex tD A22 IP 65 80°C
Stopień ochrony	IP 65
Zakres temperatury pracy	-20°C do +55°C
Obudowa	poliwęglan
Głośność dzwonienia	ok. 95 dB (A) z 1m
Wymiary w mm (DxWxS)	293 x 191 x 128
Ciężar	ok. 2,3 kg
Opcje	wyświetlacz

Dane do zamówienia
Telefon FernTel 3

Wykonanie	Indeks
bez wyświetlacza	112 400 2..+
z wyświetlaczem, zbrojony sznur	112 430 2..+
ze wspornikiem stabilizującym	112 390 00
	żółty ..1
	czerwony ..2
	szary ..7
	czarny ..0



Telefon Ex-ResistTel

Dane techniczne
Telefon Ex-ResistTel

Oznaczenie urządzenia	II 2 G EEx em[ib] IIC T6 II 2 D IP 66 T 180°C
Atest	DMT 02 ATEX E 183
Stopień ochrony	IP 66
Zakres temperatury pracy	T5: -25°C do +60°C T6: -25°C do +40°C
Obudowa	Poliester wzmacniany włóknem szklanym metalowa nierdzewna klawiatura sznur: zbrojony ze stali nierdzewnej
Głośność dzwonienia	ok. 90 dB (A) z 1m
Funkcje	książka telefoniczna, wyświetlacz (alfanumeryczny, 2 linie) tryb głośno mówiący, słuchawki i głośnik (opcja)
Wymiary w mm (DxWxS)	266 x 227x135
Ciężar	ok. 5,5 kg

Dane do zamówienia
Telefon Ex-ResistTel

Wykonanie	Indeks
Ex-ResistTel	AMA100040202
Ex-ResistTel bez klawiatury i wyświetlacza	AMA100040203